

Unser Maschinenpark:

CNC-Drehmaschinen

	Max Ø	Ø Oben Quers.	Max. Länge	Verfahrwege
Takisawa TC3	500	400	500	
Okuma LB10	170	100	150	C-Achse & Zufuhr
Okuma LB300	530	340	250	C-Achse
Okuma LB15	530	340	1000	
Okuma LB25	620	420	1250	
Okuma LB45	900	550	750	C-Achse
PBR T600 TNC	1100	855	5500	C- Achse & Y- Achse
PBR T800 TNC	1500	1255	5500	C- Achse
PBR T30 SNC	600	325	2000	

CNC-Bearbeitungscenter/Fräsmaschinen

	Umsetzung X- Achse	Umsetzung Y- Achse	Umsetzung Z- Achse	Verfahrwege
Mori Seiki MV45	800	460	500	
Mori Seiki SV500	800	510	500	A- Achse
Okuma MX55	1050	560	400	
Okuma MA550VB	1300	550	560	
Sachman RP3 – TNC155	1755	745	800	Universelle Bearbeitungskopf
Sachman RP3 – TNC355	1755	745	800	Universelle Bearbeitungskopf
Matsuura MX850	900	780	650	5 Achsen Simultan, max. Produktabmessungen: Ø760x450